

## Kingspan Eura

Fabricación	: Kingspan Light + Air ( <a href="http://www.kingspanlightandairinternational.com">www.kingspanlightandairinternational.com</a> )
Modelo	: Kingspan Eura
Descripción	: aireador natural de lamas, apto para fines de ventilación y aireación de incendios
Accionamiento	: - cilindro neumático de efecto simple + set de extinción CO <sub>2</sub> (PB) - cilindro neumático de efecto simple libre de fallos (PBFS) / - cilindro neumático de efecto simple + set de extinción CO <sub>2</sub> que se pone en estado de ventilación de incendios a más de 10 bar (PB10bar) / - cilindro neumático de efecto doble + set de extinción CO <sub>2</sub> (P2B) - motor de husillo 24 VDC (M24) para la ventilación diaria con cilindro neumático de efecto simple + set de extinción CO <sub>2</sub> para ventilación diaria (PBM) - motor de husillo 24 VDC + transformador/rectificador (M230) + sistema supletorio
Base	: baja sin aislar (LB) / alta sin aislar (HB) / alta aislada (GHB)
Lamas	: aluminio de una capa / aluminio de doble capa / aluminio de doble capa aislado (alu-iso) / panel sándwich 8/16 mm / policarbonato de doble capa, color traslúcido u opal (isolux 8/16 mm) / cristal simple laminado incoloro (3.3.2.)
Rebordes	: sin aislar / aislados; tipo de encastre cristal simple (F1) / encastre cristal doble (F2) / soporte 45°(F3) / horizontal (F4) / soporte 90° (F5) / cubierta perfilada (F6) / conexión con el lucernario (F7) / reborde de acople (F8)
Ancho libre (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Medidas del reborde (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Paso aerodinámico	: *** m <sup>2</sup>
Montaje	: sobre soporte de obra / en estructura de cubierta de cristal / directamente sobre cubierta perfilada
Zócalo deflector de viento	: incluido / no incluido
Recubrimiento	: según la estructura de cubierta de cristal / esmaltado con recubrimiento en polvo de poliéster de *** capas, espesor de capa *** µm, en color RAL estándar (grupo ***) / sin tratar (aluminio bruto)
Aprobación(es)	: - EN 12101-2 - Soft Body Impact test 1200J

## Kingspan Eura

Fabricación	: Kingspan Light + Air ( <a href="http://www.kingspanlightandairinternational.com">www.kingspanlightandairinternational.com</a> )
Modelo	: Kingspan Eura
Descripción	: aireador natural de lamas, apto para fines de ventilación
Accionamiento	: cilindro neumático de efecto simple (P) / cilindro neumático de efecto doble (P2) / motor de husillo 24 VDC (M24) / motor de husillo 24 VDC + transformador/rectificador (M230)
Base	: baja sin aislar (LB) / alta sin aislar (HB) / alta aislada (GHB)
Lamas	: aluminio de una capa / aluminio de doble capa / aluminio de doble capa aislado (alu-iso) / panel sándwich 8/16 mm / policarbonato de doble capa, color traslúcido u opal (isolux 8/16 mm) / cristal simple laminado incoloro (3.3.2.)
Rebordes	: sin aislar / aislados; tipo de encastre cristal simple (F1) / encastre cristal doble (F2) / soporte 45° (F3) / horizontal (F4) / soporte 90° (F5) / cubierta perfilada (F6) / conexión con el lucernario (F7) / reborde de acople (F8)
Ancho libre (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Medidas del reborde (ancho x largo)	: *** x *** mm (idénticos)
Paso aerodinámico	: *** m <sup>2</sup>
Montaje	: sobre soporte de obra / en estructura de cubierta de cristal
Zócalo deflector de viento	: incluido / no incluido
Recubrimiento	: según la estructura de cubierta de cristal / esmaltado con recubrimiento en polvo de poliéster de *** capas, espesor de capa *** µm, en color RAL estándar (grupo ***) / sin tratar (aluminio bruto)
Aprobación(es)	: Soft Body Impact test 1200J

---

## **INTERNATIONAL**

Kingspan Light + Air

E: [kla.international@kingspan.com](mailto:kla.international@kingspan.com)

[www.kingspanlightandairinternational.com](http://www.kingspanlightandairinternational.com)

Se han tomado precauciones para garantizar que los contenidos de esta publicación sean precisos, pero Kingspan Limited y sus subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad por errores o información engañosa. Las sugerencias o la descripción del uso final o la aplicación de productos o métodos de trabajo son solo informativos y Kingspan Limited y sus subsidiarias no asumen ninguna responsabilidad al respecto.