Application DENFC

Kingspan Eura Excellent

Fabricant	: Kingspan Light + Air (www.kingspanlightandairinternational.com)
Type	: Kingspan Eura Excellent
Description	: aérateur à ventelles naturel pour applications de ventilation et désenfumage
Commande	: - vérin pneumatique à simple effet + kit incendie CO_2 (PB) / - vérin pneumatique à simple effet à sûreté intégrée (PBFS) / - vérin pneumatique à simple effet + kit incendie CO_2 qui passe au désenfumage à partir de plus de 10 bars (PB10bar) / - vérin pneumatique à double effet + kit incendie CO_2 (PB) / - moteur de broche 24 Vdc (M24) pour ventilation courante avec vérin pneumatique à simple effet + kit incendie CO_2 pour désenfumage (PBM) - moteur de broche 24 Vdc + transformateur/redresseur (M230) + système complémentaire
Base	: basse non isolée (LB) / haute isolée (GHB)
Ventelles	: - panneau sandwich en aluminium 25mm - panneau sandwich en aluminium 25mm avec la technologie du vide, - polycarbonate alvéolaire Isolux 25mm, couleur claire ou opale - verre isolant 4 low E – 15 gaz Argon 90% - 3.3.2
Brides	: non isolées / isolées ; type encastrement vitrage simple (F1) / encastrement verre isolant (F2) / costière 45°(F3) / plat (F4) / costière 90° (F5) / toit profilé (F6) / raccordement lanterneau (F7) / bride de raccordement (F8)
Ouverture (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Dimensions bride (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Passage aérodynamique	: *** m^2
Valeur U	: Suivant type et format de 0,9 à 2,7 W/m^2K
Montage	: sur costière / dans construction de type verrière / directement sur toit profilé
Encadrement déflecteur	: inclus / exclu
Conservation	: conformément à construction verrière / laqué par poudrage avec *** couches de revêtement en poudre polyester, épaisseur de couche *** mu, en couleur RAL standard (groupe ***) / non traité (aluminium brut)
Certification(s)	: - EN 12101-2 - Soft Body Impact test 1200J

Application ventilation

Kingspan Eura Excellent

Fabricant	: Kingspan Light + Air (www.kingspanlightandairinternational.com)
Type	: Kingspan Eura Excellent
Description	: aérateur à ventelles naturel pour applications de ventilation
Commande	: vérin pneumatique à simple effet (P) / vérin pneumatique à double effet (P2) / moteur de broche 24 Vdc (M24) / moteur de broche 24 Vdc + transformateur/redresseur (M230)
Base	: basse non isolée (LB) / haute isolée (GHB)
Ventelles	: - panneau sandwich en aluminium 25mm - panneau sandwich en aluminium 25mm avec la technologie du vide, - polycarbonate alvéolaire Isolux 25mm, couleur claire ou opale - verre isolant 4 low E – 15 gaz Argon 90% - 3.3.2
Brides	: non isolées / isolées ; type encastrement vitrage simple (F1) / encastrement verre isolant (F2) / costière 45°(F3) / plat (F4) / costière 90° (F5) / toit profilé (F6) / raccordement lanterneau (F7) / bride de raccordement (F8)
Ouverture (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Dimensions bride (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Passage aérodynamique	: *** m^2
Valeur U	: Suivant type et format de 0,9 à 2,7 W/m^2K
Montage	: sur costière / dans construction de type verrière
Encadrement déflecteur	: inclus / exclu
Conservation	: conformément à construction verrière / laqué par poudrage avec *** couches de revêtement en poudre polyester, épaisseur de couche *** mu, en couleur RAL standard (groupe ***) / non traité (aluminium brut)
Certification(s)	: Soft Body Impact test 1200J

INTERNATIONAL

Kingspan Light + Air
E: kla.international@kingspan.com
www.kingspanlightandairinternational.com

On a veillé à ce que le contenu de cette publication soit exact, mais Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les erreurs ou pour des informations jugées trompeuses. Des suggestions ou une description de l'utilisation finale ou de l'application de produits ou des méthodes de travail et sont pour d'information seulement et Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité à cet égard.