Application DENFC

Kingspan Fumetica

Fabricant	: Kingspan Light + Air (www.kingspanlightandairinternational.com)
Type	: Kingspan Fumetica
Description	: aérateur à doubles vantaux naturel pour applications de ventilation et désenfumage
Commande	: vérin pneumatique à double effet + kit d'incendie CO_2 (P2B) / vérins pneumatiques à sécurité intégrée à double effet (P2BFS) moteurs de broche 24 Vdc (M24) Fumetica avec le commande P2B ou P2BFS est libre de silicone ou d'autres substances de laque nuire
Base	: isolée (G) / non isolée (O)
Volets	: aluminium isolé / aluminium non isolé / polycarbonate à parois multiples (isolux 16 mm), couleur claire ou opale
Brides	: non isolées / isolées
Ouverture (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Dimensions bride (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Passage aérodynamique	: *** m^2
Valeur U	: Suivant type et format à partir de 1,40 W/m^2K
Certification	: - EN 12101-2 - Soft Body Impact test 1200J
Montage	: sur costière / dans construction de type verrière / directement sur toit profilé
Conservation	: conformément à construction verrière / laqué par poudrage avec *** couches de revêtement en poudre polyester, épaisseur de couche *** mu, en couleur RAL standard (groupe ***) / anodisé (aluminium brut)
Important	: pour des raisons de garantie, il est essentiel que le Fumetica soit refermé en cas de pluie et de vent fort (> 14 m/s), sauf en cas d'incendie puisque le Fumetica sert alors à l'évacuation des fumées et de la chaleur générées par l'incendie. L'utilisation d'un capteur de pluie et d'un anémomètre est donc requise.

Application ventilation

Kingspan Fumetica

Fabricant	: Kingspan Light + Air (www.kingspanlightandairinternational.com)
Type	: Kingspan Fumetica
Description	: aérateur à doubles vantaux naturel pour applications de ventilation
Commande	: vérins pneumatiques à double effet (P2) / moteurs de broche 24 Vdc (M24) Fumetica avec le commande P2 est libre de silicone ou d'autres substances de laque nuire
Base	: isolée (G) / non isolée (O)
Volets	: aluminium isolé / aluminium non isolé / polycarbonate à parois multiples (isolux 16 mm), couleur claire ou opale
Brides	: non isolées / isolées
Ouverture (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Dimensions bride (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Passage aérodynamique	: *** m^2
Valeur U	: Suivant type et format à partir de 1,40 W/m^2K
Certification(s)	: Soft Body Impact test 1200J
Montage	: sur costière / dans construction de type verrière
Conservation	: conformément à construction verrière / laqué par poudrage avec *** couches de revêtement en poudre polyester, épaisseur de couche *** mu, en couleur RAL standard (groupe ***) / anodisé (aluminium brut)
Important	: pour des raisons de garantie, il est essentiel que le Fumetica se referme automatiquement en cas de pluie et de vent fort (> 14 m/s). L'utilisation d'un capteur de pluie et d'un anémomètre

INTERNATIONAL

Kingspan Light + Air
E: kla.international@kingspan.com
www.kingspanlightandairinternational.com

On a veillé à ce que le contenu de cette publication soit exact, mais Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les erreurs ou pour des informations jugées trompeuses. Des suggestions ou une description de l'utilisation finale ou de l'application de produits ou des méthodes de travail et sont pour d'information seulement et Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité à cet égard.