Leistungsbeschreibung

RWA-Anwendung

Kingspan Fumetica

Hersteller	: Kingspan Light + Air (www.kingspanlightandairinternational.com)
Typ	: Kingspan Fumetica
Beschreibung	: natürlicher Doppelklappenlüfter, geeignet für Lüftung und Brandlüftung
Bedienung	: doppeltwirkende Zylinder + CO_2-Brandset (P2B) / doppeltwirkende, ausfallsichere Zylinder (P2BFS) Spindelmotoren 24 VDC (M24) Fumetica mit P2B oder P2BFS Bedienung ist frei von Silikon und lackschädigenden Substanzen
Montagefuß	: isoliert (G) / unisoliert (O)
Lamellen	: isoliertes Aluminium / unisoliertes Aluminium / mehrwandiges Polykarbonat (Isolux 16 mm) , Farbe transparent oder opal eingefärbt
Flansche	: unisoliert / isoliert
Sparungsmaß (B x L)	: *** x *** mm (identisch)
Flanschgröße (B x L)	: *** x *** mm (identisch)
Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche	: *** m^2
U-Wert	: in Abhängigkeit von Typ und Größe von 1,40 W/m^2K oder höher
Kennzeichnung	: - EN 12101-2 - Soft Body Impact Test 1200J
Montage	: auf Aufsatzkranz / in Glasdachkonstruktion / direkt auf Profildach
Konservierung	: entsprechend der Glasdachkonstruktion / pulverlackiert in *** Schicht/en Polyester-Pulverbeschichtung, Schichtdicke *** µ, in Standard-RAL-Farbe (Gruppe ***) / eloxiert / unbehandelt (Alu-Natur-Ausführung)
Wichtig	: Im Hinblick auf die Garantiebestimmungen ist der Fumetica bei Regen und starkem Wind (>14 m/s) unbedingt zu schließen. Dies gilt nicht für einen Brandfall, da der Fumetica dem Rauch- und Wärmeabzug dient. Die Verwendung eines Regensensors und Windgeschwindigkeitsmessers ist somit erforderlich.

Lüftungsanwendung

Kingspan Fumetica

Hersteller	: Kingspan Light + Air (www.kingspanlightandairinternational.com)
Typ	: Kingspan Fumetica
Beschreibung	: natürlicher Doppelklappenlüfter, geeignet für Lüftung
Bedienung	: doppeltwirkende Zylinder (P2) / Spindelmotoren 24 VDC (M24) Fumetica mit P2 Bedienung ist frei von Silikon und lackschädigenden Substanzen
Montagefuß	: isoliert (G) / unisoliert (O)
Lamellen	: isoliertes Aluminium / unisoliertes Aluminium / mehrwandiges Polykarbonat (Isolux 16 mm) , Farbe transparent oder opal eingefärbt
Flansche	: unisoliert / isoliert
Sparungsmaß (B x L)	: *** x *** mm (identisch)
Flanschgröße (B x L)	: *** x *** mm (identisch)
Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche	: *** m^2
U-Wert	: in Abhängigkeit von Typ und Größe von 1,40 W/m^2K oder höher
Zertifizierung(en)	: Soft Body Impact Test 1200J
Montage	: auf Aufsatzkranz / in Glasdachkonstruktion
Konservierung	: entsprechend der Glasdachkonstruktion / pulverlackiert in *** Schicht/en Polyester-Pulverbeschichtung, Schichtdicke *** µ, in Standard- RAL-Farbe (Gruppe ***) / eloxiert / unbehandelt (Alu-Natur-Ausführung)
Wichtig	: Im Hinblick auf die Garantiebestimmungen ist der Fumetica bei Regen und starkem Wind (>14 m/s) unbedingt automatisch zu schließen. Die Verwendung eines Regensensors und Windgeschwindigkeitsmessers ist somit erforderlich.

INTERNATIONAL

Kingspan Light + Air
E: kla.international@kingspan.com
www.kingspanlightandairinternational.com

Es wurde sorgfältig darauf geachtet, dass der Inhalt dieser Publikation genau stimmt, aber Kingspan Limited und ihre Tochtergesellschaften akzeptieren keine Verantwortung für Fehler oder für irreführende Informationen. Vorschläge oder Beschreibung der Endverwendung oder Anwendung von Produkten oder Arbeitsmethoden sind nur zur Information und Kingspan Limited und seine Tochtergesellschaften übernehmen hierfür keine Haftung.