Application DENFC

Kingspan Lumera

Fabricant	: Kingspan Light + Air (www.kingspanlightandairinternational.com)
Type	: Kingspan Lumera
Description	: fenêtre à battant dont la commande en position fermée reste entièrement cachée dans la construction, pour applications de ventilation
Commande	: électrique 24 Vdc (M24)
Cadre	: à rupture thermique
Vitrage	: verre isolant structurel collé (épaisseur 28 à 37 mm) type **
Dimensions bride (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Angle d'ouverture	: *** °
Côté charnière	: inférieur
Passage aérodynamique	: *** m^2
Montage	: dans construction de verrière
Conservation	: conforme à construction de verrière laqué par poudrage avec *** couches de revêtement en poudre polyester, épaisseur de couche *** mu, en couleur RAL standard (groupe ***)
Étanchéité à l'air	: EN1026 : 650 Pa / EN 12207 : classe 4
Perte par fuite d'air	: 0,1 m^3/heure/m^2 à 50 Pa
Étanchéité à l'eau	: EN1027 : 650 Pa / EN 12208 : classe E650
Résistance à charge changeante	: EN 12211 : 1500 Pa (=P2), résistance 3000 Pa, EN 12210 : classe E3000
Certification	: EN 12101-2
Complément	: forme trapézoïdale/triangulaire possible
Important	: pour des raisons de garantie, il est essentiel que la fenêtre à battant se ferme automatiquement en cas de pluie et de vent fort (> 14 m/s), sauf en cas d'incendie, puisque la fenêtre sert également à l'évacuation des fumées et de la chaleur générées par l'incendie. L'utilisation d'un capteur de pluie et d'un anémomètre est donc requise.

Application ventilation

Kingspan Lumera

Fabricant	: Kingspan Light + Air (www.kingspanlightandairinternational.com)
Type	: Kingspan Lumera
Description	: fenêtre à battant dont la commande en position fermée reste entièrement cachée dans la construction, pour applications de ventilation
Commande	: électrique 24 Vdc (M24)
Cadre	: à rupture thermique
Vitrage	: verre isolant structurel collé (épaisseur 28 à 37 mm) type **
Dimensions bride (l x L)	: *** x *** mm (identique)
Angle d'ouverture	: *** °
Côté charnière	: inférieur / latéral
Passage aérodynamique	: *** m^2
Montage	: dans construction de verrière
Conservation	: conforme à construction de verrière laqué par poudrage avec *** couches de revêtement en poudre polyester, épaisseur de couche ** mu, en couleur RAL standard (groupe ***)
Étanchéité à l'air	: EN1026 : 650 Pa / EN 12207 : classe 4
Perte par fuite d'air	: 0,1 m^3/heure/m^2 à 50 Pa
Étanchéité à l'eau	: EN1027 : 650 Pa / EN 12208 : classe E650
Résistance à charge changeante	: EN 12211 : 1500 Pa (=P2), résistance 3000 Pa, EN 12210 : classe E3000
Complément	: forme trapézoïdale/triangulaire possible
Important	: pour des raisons de garantie, il est essentiel que la fenêtre à battant se ferme automatiquement en cas de pluie et de vent fort (> 14 m/s). L'utilisation d'un capteur de pluie et d'un anémomètre est donc requise.

INTERNATIONAL

Kingspan Light + Air
E: kla.international@kingspan.com
www.kingspanlightandairinternational.com

On a veillé à ce que le contenu de cette publication soit exact, mais Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour les erreurs ou pour des informations jugées trompeuses. Des suggestions ou une description de l'utilisation finale ou de l'application de produits ou des méthodes de travail et sont pour d'information seulement et Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité à cet égard.